



# LUBSOL E 1004

## 수용성 절삭유제

LUBSOL E 1004는 특수한 Corrosion Inhibitor를 사용하여 방청 성능을 향상시킨 우수한 제품으로 정제 BASE OIL 및 합성유의 적절한 혼합으로 윤활성이 향상되어 탁월한 가공 성능을 기대할 수 있으며 철 금속에 대한 부식 현상을 억제시킨 Emulsion Type의 절삭유제입니다.

### 특 징

- 우수한 방청 성능을 기대할 수 있습니다.
- 합성 첨가제 사용으로 윤활성이 우수하여 가공물의 표면 조도를 향상시킵니다.
- Chip 분리성 및 타유 분리성이 뛰어납니다.
- 철 금속에 대한 부식 억제 능력이 탁월합니다
- 세정성 및 소포성이 우수하여 작업 환경을 개선시켜 줍니다

### 일반적 물성

외 관	원액	황색 반투명 액상
	희석액	유백색 불투명 액상
비 중 (15/4 °C)		0.9608
PH (10% 희석액)		9.78
불휘발분 (105°C, 2hr)	%	81
기포성 (10% 희석액)	ml	1 이하
부식시험 (희석액, IP 287)	%	0

### 용 도

- 주철 및 일반강의 절, 연삭 작업에 사용됩니다.

### 사용방법

- 일반적인 연삭작업 : 3 - 5%
- 일반적인 절삭작업 : 5 - 10%

### 포장단위

- NET 200L/DRUM
- NET 20L/CAN

